

Produktdatenblatt

BKD150-D-MA(D₁)-(D₂)

Bajonett-Systemdeckel in Manschettentechnik



Vorteile und Nutzen:

- elastische Anschlussverbindung in Manschettentechnik
- zum Anschluss von Leerrohr- und Kabelschutzsystemen (z.B. KSS150, KSS125, KSS110, KSS80)
- kompatibel zu anderen, marktgängigen Systemen
- für glattwandige Rohre und Wellrohre

Technische Details:

- gas- und wasserdicht bis 0,5 bar (Wellrohr)
- gas- und wasserdicht bis 1 bar (KSS(A)-S)
- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar (KSS150-S-PRO)
- passend für Dichtpackungen BKD150 und BKD150 Aufbau-Flansche
- Prüfnachweise Lloyd's Register

Werkstoffangaben:

Deckel und Spannmutter (PC), Manschette (EPDM), Spannbänder (V2A)



Standartvarianten:

| Produkt | Spannbereich | KSS-Schlauch |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| BKD150-D-MA65-75 | 65 – 75 mm | – |
| BKD150-D-MA75-90 | 75 – 90 mm | KSS80-S |
| BKD150-D-MA100-110 | 100 – 110 mm | – |
| BKD150-D-MA115-125 | 115 – 125 mm | KSS110-S |
| BKD150-D-MA130-145 | 130 – 145 mm | KSS125-S |
| BKD150-D-MA150-160 | 150 – 160 mm | – |
| BKD150-D-MA160-170 | 160 – 170 mm | KSS150-S KSS150-S-PRO |