

Produktdatenblatt

GPD(A)/(G)/30/V2A/EPDM

1x(D)

Gummi-Press-Dichtung mit 30 mm EPDM-Ronde



Kabel- und Rohrdurchführungen



Vorteile und Nutzen:

- Einfache Montage durch passgenaue Abmessungen
- Langlebige und zuverlässige Abdichtung von Kabeln und Rohren
- In geteilter Variante auch für die nachträgliche Montage möglich
- Radondichtheit
- Einsatz in Kernbohrungen innerhalb einer Betonkonstruktion aus WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 oder bauseitiges Futterrohr

Technische Details:

- Gas- und wasserdicht für nicht drückendes Wasser
- Gummironde 1-lagig mit 30 mm
- Verpressen des Gummis durch Anziehen der Spannmuttern
- Auch als geteilte Variante lieferbar
GPD(A)/G/30/V2A/EPDM
1x(D)

Werkstoffangaben:

Metallpressplatten (V2A oder V4A), Gummi-Ronde (EPDM), Gewindebolzen und Muttern (V2A oder V4A)

Prüfnachweise:

Geprüft nach FHRK-Standard 20/30 für nicht drückendes Wasser

Variante:



Produktname	Beschreibung
GPD(A)/(G)/30/V2A/EPDM 1x(D)	(D) = Außendurchmesser des Kabel- oder Rohrs (G) = wenn geteilte Variante gewünscht