

Produktdatenblatt

GPD(A)/(30/60)/B/V2A/EPDM

Gummi-Press-Dichtung in blinder Ausführung



Kabel- und Rohrdurchführungen



Vorteile und Nutzen:

- Einfache Montage durch passgenaue Abmessungen
- Zum gas- und wasserdichten Verschließen einer Kernbohrung oder eines bauseitigen Futterrohres
- Einsatz in Kernbohrungen innerhalb einer Betonkonstruktionen aus WU-Beton Beanspruchungsklasse 1 und 2 oder bauseitiges Futterrohr

Technische Details:

- gas- und wasserdicht
- Gummironde mit 30 oder 60 mm Dichtbreite
- Verpressen des Gummis durch Anziehen der Spannmuttern

Werkstoffangaben:

Metallpressplatten (V2A oder V4A), Gummi-Ronde (EPDM), Gewindebolzen und Muttern (V2A oder V4A)

Prüfnachweise:

Geprüft nach FHRK-Standard 20/30 für nicht drückendes Wasser für 30 mm
Geprüft nach FHRK-Standard 20/30/40/60 für drückendes Wasser für 60 mm

Variante:

Produktname	Beschreibung
GPD(A)/30/B/V2A/EPDM GPD(A)/60/B/V2A/EPDM	B = Blinde Ausführung

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80 – 82, 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96
E-Mail: info@uga.eu, Internet: www.uga.eu

Unsere Angaben beruhen auf derzeit technischen Erkenntnissen. Technische Änderungen vorbehalten. Wegen der Fülle an möglichen Einflüssen bei der Montage und Anwendung befreien unsere Angaben Verarbeiter und Anwender nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. Für alle UGA-Produkte gelten die entsprechenden Montageanleitungen.