

# Produktdatenblatt

KD110-E-WE/V2A/EPDM  
(Z)x(D)

KD 110 Systemeinsatz mit Wechseleinsatz



Kabel- und Rohrdurchführungen



## Vorteile und Nutzen:

- idealer Systemeinsatz für die Montage in Dichtpackungen des Systems KD 110
- geteilter Einsatz zur Montage nach der Kabelverlegung von Spannmutter und WE
- Wechseleinsatz mit individueller Belegung für Ihre Anwendung
- Auswanderschutz durch Feingewinde
- Fixieren in Dichtpackung mittels Gelenk-Stirnloch-Schlüssel (GSS) über eingebrachte Montagelöcher in den Pressplatten

## Technische Details:

- gas- und wasserdicht bis 2 bar
- Gummistärke 40 mm
- Wechseleinsatz mit individueller Belegung
- verpressen des Gummis durch Anziehen der Spannmutter in der konischen Dichtpackung

## Werkstoffangaben:

Spannmutter (PC), Gummi-Ronde (EPDM),  
Wechseleinsatzeinsatz (EPDM)

## Variante:

Produktname	Maximale Belegung verschiedene Ø möglich
KD110-E-WE/V2A/EPDM (Z)x(D)	(Z)x(D)