

# Produktdatenblatt

## KD110-K/(L)

### Einfachdichtpackung KD110



#### Vorteile und Nutzen:

- Schnelle und einfache Montage
- durch Blinddeckel bereits im Einbau gas- und wasserdicht
- dauerhaft zuverlässige Abdichtung
- einseitige Anschlussmöglichkeit vielfältiger Varianten durch passgenaue Systemdeckel und Systemeinsätze
- durch einfaches Zusammenstecken der Dichtpackungen Möglichkeit der Paketbildung
- keine Nachbearbeitung erforderlich

#### Technische Details:

- gas- und wasserdicht bis 2,5 bar
- Rahmenmaß: 190 x 190 mm (pro Dichtpackung)
- Achsabstand: 180 mm
- Mindestwandstärke: 70 mm
- Einsatz in noch zu erstellende Bauwerke bei WU-Betonkonstruktionen (Weiße Wanne) Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Einbaurichtung ist festzulegen

#### Werkstoffangaben:

Dichtpackung (ABS), Wassersperre (SBR)  
Zwischenrohr (PVC), Verschlussdeckel (ABS) mit O-Dichtring aus NBR

#### Prüfnachweise:

Fraunhofer Institut IFAM Dichtheitsprüfung

